



EGO POWER+ PRSKALICA

BSP3500E

Cena sa PDV: 395,73 €

Opis

Snaga, udobnost, preciznost: Otkrijte EGO 56V ranac prskalicu

EGO predstavlja naprednu profesionalnu baterijsku ranč prskalicu, dizajniranu za dugotrajnu upotrebu i zahtevna radna okruženja. Opremljena je bezčटकastim motorom i snažnom troklopnom pumpom, koja zajedno omogućavaju izvanredne performanse sa pritiskom do 24 bara (više od 150 PSI), što je uporedivo sa benzinskim uređajima. Protok dostiže do 2,27 litara u minuti (0,6 GPM), što omogućava snažno i ravnomerno raspršivanje tečnosti – pogodno čak i za lakše poslove čišćenja.

Jedna od ključnih prednosti je jedinstveni sistem za podešavanje protoka, koji se nalazi direktno na ručki prskalice. Korisnik može jednim pokretom da prilagodi količinu raspršene tečnosti, čak i dok nosi rukavice, zahvaljujući ergonomski oblikovanom rukohvatu sa jasno raspoređenim komandama. Na ručki se nalaze prekidač za uključivanje/isključivanje i taster za podešavanje protoka – za brzo i sigurno rukovanje.

Uređaj ima napredni sistem filtracije – kako na ulazu vode u rezervoar, tako i na usisnom crevu – što efikasno smanjuje rizik od zapušnja i povećava pouzdanost. Rezervoar zapremine 15 litara (4 galona) izrađen je od poluprovodnog materijala, što omogućava jasan pregled nivoa tečnosti.

Nosački sistem je posebno osmišljen za profesionalce: kvalitetna postava na leđima i lumbalni pojas obezbeđuju udobnost čak i tokom višesatnog rada. Uprkos snazi, uređaj teži samo 7,6 kg bez baterije, što daje optimalan balans između težine i snage.

Prskalica je otporna na vremenske uslove sa IPX4 sertifikatom, što znači da je zaštićena od prskanja vode iz svih pravaca. Namenjena je isključivo za poljoprivrednu i baštensku upotrebu.

Kompatibilna je sa svim EGO 56V ARC Lithium™ baterijama (prodaju se odvojeno), što omogućava fleksibilnost u pogledu trajanja rada. Radna temperatura uređaja je između 5 °C i 40 °C, a može se bezbedno skladištiti u opsegu od -20 °C do +70 °C. Alat ima 5-godišnju ograničenu garanciju.

Bez baterije i punjača.

Tehničke specifikacije

NAZIVNI NAPON 56 V

MAKSIMALNI KAPACITET REZERVOARA 15 L

MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 24,1 bar

MAKSIMALNI PROTOK PRSKANJA 2,27 L/min

PREPORUČENO RADNO TEMPERATURNO PODRUČJE

5 °C – 40 °C

PREPORUČENA TEMPERATURA PUNJENJA 5 °C – 40 °C

PREPORUČENO PODRUČJE ZA SKLADIŠTENJE

-20 °C – 70 °C

TEŽINA (SUVA, BEZ BATERIJE) 7,6 kg

STEPEN ZAŠTITE (IP) IPX4 (zaštita od prskanja vodom)